

Auteur : jü'

Mise en page : Pene Lo Van

**Matériel :** Hameçon droit ou courbe n°18 à 22  
Soie de montage noire  
Poil de balai noir ou d'une autre couleur

Chevreuril naturel  
Plume de cul de canard blanc  
Dubbing noir ou blanc sale



Etape 1 : Munissez vous d'une tronçonneuse, attendez que madame ou maman ne regarde pas et coupez quelques poils de son balai préféré (bien sûr si vous êtes un gentleman et que vous dirigez le ménage l'opération est plus simple !). Rincez les poils pour qu'ils soient propres. Fixer par le côté le plus fin un poil de balai à la courbure d'un hameçon de petite taille.



Etape 2 : Tourner le poil à spires jointives sur les deux tiers de la hampe.



Etape 3 : Fixer une pincée de poils de chevreuil en tête, tout contre l'œillet.



Etape 4 : Fixer contre le chevreuil une pincée de cdc blanc qui doit arriver à la même hauteur que le chevreuil.

*Auteur : jü'**Mise en page : Pene Lo Van*

**Matériel :** Hameçon droit ou courbe n°18 à 22  
Soie de montage noire  
Poil de balai noir ou d'une autre couleur

Chevreuril naturel  
Plume de cul de canard blanc  
Dubbing noir ou blanc sale



Etape 5 : Tourner un dubbing blanc sale ou noir de façon à former une petite boule contre le cdc. Ramener la soie de montage à l'œillet et faire le nœud final, vernir le nœud.



Etape 6 : Vue de dos.

Le pti mot du monteur :

Dangereuse cette mouche : pour nous si on se fait gauler au moment de subtiliser les poils de balai et pour les poissons (arcs en réservoir, farios dans les nombreuses zones où les chiros sont présent) qui en raffolent. Un très bon save bredouille.